

Струбцины

тип VSG TKN10, оцинкованные

Применение

- Для крепления трубопроводов, воздуховодов и спринклерных установок к стальным балкам
- Для подвешивания шпилек MÜPRO и резьбовых стержней MÜPRO при креплении хомутов или траверс из монтажных профилей MÜPRO MPC и MPR

Ваши преимущества

 Крепление к балке без сварки и сверления

- Возможность последующей выверки на балке
- Высокая несущая способность
- Быстрое, регулирование по высоте резьбовых стержней MÜPRO в безрезьбовом сквозном отверстии
- Имеется допуск к эксплуатации от Ассоциации страховщиков (VdS)
- Размеры для М10 и для М12 имеют допуск к эксплуатации по стандарту FM
- Поставляется также и с внутренней резьбой








Указание по монтажу: Струбцина со сквозным отверстием обеспечивает быстрое производство работ по подвеске труб на стальных балках. Для крепления хомута в безрезьбовое сквозное отверстие в струбцине вводится шпилька, оснащенная контргайкой. Шпилька удерживается путем навинчивания гайки на верхнем конце. При этом хомут уже может быть смонтирован на шпильке.

В отличие от струбцины с внутренней резьбой здесь трубопровод можно юстировать по высоте и по окончании монтажа трубы. В безрезьбовом сквозном отверстии шпильку можно свободно перемещать вверх, без движения ввинчивания. Благодаря этому нет опасности, что за счет движения завинчивания шпильки ослабится соединение с хомутом. После этого положение фиксируется путем затягивания контргайки.





При закреплении труб больше чем DIN 65 согласно допуску VdS следует применять предохранительную планку.



Размер		Размер S V	VdS	FM*	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]						
								Α	В	С	D	Е	Н	М
СКВОЗНОГО	M8	3–18	•		130248	50	штука	21	19	35	9	35	38	8
отверстия для	M10	0-20	•	•	130251			23	21	42	11	41	44	10
	M12	4–26	•	•	130257			35	24	54	13	48	58	
с внутренней	M8	3–18	•		130260			21	19	35	M8	35	38	8
резьбой	M10	0–20	•	•	130252			23	21	42	M10	41	44	10
	M12	4–26	•	•	130258			35	24	54	M12	48	58	

^{*} FM-допуск через VS-Guss AG.

	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
предохранительные планки , оцинкованные Длина 350 мм, 25 х 3,0 мм	123485	25	штука