

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

KEVA, VKS, VH

KEVA шпилька резьбовая, сталь 5.8, электрооцинкованная, шестигранная головка, заточка 2 x 45°; установочный инструмент в каждой коробке (A)

VKS шпилька резьбовая, сталь 5.8, горячеоцинкованная, шестигранная головка, заточка 2 x 45°; установочный инструмент в каждой коробке (A)

VH шпилька резьбовая, нержавеющая сталь AISI 316 / A4-70, шестигранная головка, заточка 2 x 45°; установочный инструмент в каждой коробке (A)

VH 30 шпилька резьбовая, нержавеющая сталь AISI 316 / A4-50, шестигранная головка, заточка 2 x 45°; установочный инструмент в каждой коробке (A)



KEVA



VKS



VH

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

| АРТИКУЛ | РАЗМЕР | ГОЛОВКА | КОРОБКА / ОПТ.КОРОБКА | | ВЕС КГ/1000 ШТ. |
|---------|---------------|-------------------|-----------------------|--|--------------------|
| | | | ШТ.В УПАКОВКЕ | | |
| 72627 | KEVA 8 x 110 | шест. головка (A) | 10 / 400 | | 38,2 |
| 72628 | KEVA 10 x 130 | шест. головка (A) | 10 / 250 | | 73,0 |
| 72631 | KEVA 12 x 160 | шест. головка (A) | 10 / 150 | | 128,0 |
| 72636 | KEVA 16 x 190 | шест. головка (A) | 10 / 50 | | 275,0 |
| 72654 | KEVA 20 x 260 | шест. головка (A) | 6 / 30 | | 571,8 |
| 72656 | KEVA 24 x 300 | шест. головка (A) | 6 / 24 | | 993,2 |
| 72658 | KEVA 30 x 360 | шест. головка (A) | 6 / 12 | | 1961,0 |
| 72659 | VKS 8 x 110 | шест. головка (A) | 10 / 400 | | 38,2 |
| 72660 | VKS 10 x 130 | шест. головка (A) | 10 / 250 | | 73,0 |
| 72661 | VKS 12 x 160 | шест. головка (A) | 10 / 150 | | 133,5 |
| 72663 | VKS 16 x 190 | шест. головка (A) | 10 / 50 | | 275,0 |
| 72664 | VKS 20 x 260 | шест. головка (A) | 6 / 30 | | 571,8 |
| 72666 | VKS 24 x 300 | шест. головка (A) | 6 / 24 | | 993,2 |
| 72668 | VKS 30 x 360 | шест. головка (A) | 6 / 12 | | 1961,0 |
| 72679 | VH 8 x 110 | шест. головка (A) | 10 / 400 | | 38,2 |
| 72680 | VH 10 x 130 | шест. головка (A) | 10 / 250 | | 73,0 |
| 72681 | VH 12 x 160 | шест. головка (A) | 10 / 150 | | 133,5 |
| 72683 | VH 16 x 190 | шест. головка (A) | 10 / 50 | | 275,0 |
| 72684 | VH 20 x 260 | шест. головка (A) | 6 / 30 | | 571,8 |
| 72686 | VH 24 x 300 | шест. головка (A) | 6 / 24 | | 993,2 |
| 72688 | VH 30 x 360 | шест. головка (A) | 6 / 12 | | 1961,0 |

| ТИП ШПИЛЬКИ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|----------------|----|-------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | ДАННЫЕ ОБ АНКЕРЕ И ПРИКРЕПЛЯЕМОМ МАТЕРИАЛЕ | | | | | | ДАННЫЕ ПО УСТАНОВКЕ | | | |
| | размер | L | d _f | SW | SW _{hex} | t _{fix} | d ₀ | h ₁ | h _{nom} | h _{ef} |
| | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 8x110 (A) | M8 | 110 | 9 | 13 | 5 | 15 | 10 | 80 | 80 | 80 |
| 10x130 (A) | M10 | 130 | 12 | 17 | 7 | 20 | 12 | 90 | 90 | 90 |
| 12x160 (A) | M12 | 160 | 14 | 19 | 8 | 30 | 14 | 110 | 110 | 110 |
| 16x190 (A) | M16 | 190 | 18 | 24 | 12 | 40 | 18 | 125 | 125 | 125 |
| 20x260 (A) | M20 | 260 | 22 | 30 | 12 | 60 | 24 | 170 | 170 | 170 |
| 24x300 (A) | M24 | 300 | 26 | 36 | 13 | 55 | 28 | 210 | 210 | 210 |
| 30x360 (A) | M30 | 360 | 32 | 46 | 13 | 45 | 35 | 280 | 280 | 280 |

- (A)** шестигр. головка
- Размер** номинальный размер
- L** общая длина
- d_f** отверстие в прикрепляемом материале Ø
- SW** размер гайки под ключ (гайка)
- SW_{hex}** размер гайки под ключ (головка шпильки)
- t_{fix}** толщина прикрепляемого материала
- d₀** диаметр сверла
- h₁** мин. Глубина сверления
- h_{nom}** мин.глубина анкеровки
- h_{ef}** эффективная глубина анкеровки