

Крепление с шурупом Termofix B

Конструктивное крепление для систем ETIC к основам из листового металла.

ОБЗОР



Termofix B

Пригодно для:

- Осуществления монтажа на листовом металле и с некоторыми ограничениями на деревянной основе.

Для крепления:

- Изоляционных панелей ETICS

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Крепление состоит из пластикового диска с присоединенной заглушкой и предварительно установленного самоверлящего шурупа с покрытием Deltaseal.

Достоинства/Преимущества

- Предварительная установка шурупа снижает трудозатраты.
- Шурупы с антикоррозионным покрытием Deltaseal обеспечивают долговечность крепления.
- Заглушка снижает теплопередачу.
- Использование стандартной биты PH2 при вкручивании винта позволяет осуществлять монтаж быстро и без лишних усилий.



- Гибкая тарелка дюбеля компенсирует термически обусловленные деформации и предотвращает, таким образом, повреждение изоляционного материала.

МОНТАЖ

Тип монтажа

- Сквозной монтаж

Рекомендации по монтажу:

- Толщина несущих слоев (например, клей и старая штукатурка) должна учитываться при расчете требуемой длины крепления.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим местным представителем компании Fischer для определения рекомендуемых параметров нагрузок.
- При монтаже мягких изоляционных панелей крепление должно использоваться в комбинации с прижимными дисками DT 90, DT 110 или DT 140.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Termofix B

Тип	Артикул	ID	Мин. глубина анкеровки	Длина дюбеля	Макс. толщина крепления	Длина шурупа	Диаметр диска	Кол-во шт. в упаковке
			мм	мм	мм	мм	мм	
			h_{ef}	l	t_{fix}	l_s		
Termofix B 70	08691	0	20	70	50	60	60	100
Termofix B 90	08692	7	20	90	70	80	60	100
Termofix B 110	08693	4	20	110	90	100	60	100
Termofix B 130	08694	1	20	130	110	120	60	100
Termofix B 160	08695	8	20	160	140	150	60	100
Termofix B 180	08696	5	20	180	160	170	60	100

